

Emacs クイックリファレンス

ファイル操作

- C-x C-f (find-file) ファイル読み込み
- C-x C-s (save-buffer) カレントバッファを保存
- C-x C-w (write-file) カレントバッファを別名で保存
- C-x i (insert-file) カーソル位置にファイルを挿入

カーソル移動

- C-f (forward-char) 1文字進む (→)
- C-b (backward-char) 1文字戻る (←)
- C-n (next-line) 次の (= next) 行へ (↓)
- C-p (previous-line) 前の (= previous) 行へ (↑)
- C-e (end-of-line) 行末へ
- C-a (abeginning-of-line) 行頭へ
- M-> (end-of-buffer) 現在位置をマークしバッファ末尾へ
- M-< (beginning-of-buffer) 現在位置をマークしバッファ先頭へ
- C-v (vscroll-up) 1画面分進む
- M-v (vscroll-down) 1画面分戻る
- M-g (goto-line) 指定した行へ移動
- C-l (recenter) カーソルが画面中央にくるようにする
- M-n (scroll-up-one-line) 1行進む
- M-p (scroll-down-one-line) 1行戻る

カット / コピー / 削除

- C-h (delete-backward-char) バックスペース。大窪が設定している。
- C-d (delete-char) カーソルの文字を削除
- C-k (kill-line) 行のカーソル以降を削除し kill-ring へ
- C-w (kill-region) region の範囲を削除して kill-ring へ
- M-w (copy-region-as-kill) region の範囲を削除せず kill-ring へ
- C-y (yank) kill-ring の内容をカーソル位置にはき出す
- M-y (yank-pop) yank した内容を消去し、前の kill-ring をはき出す (yank の直後しか実行できない)
- C-Space (set-mark-command) 現在のカーソル位置をマーク
- C-x h (mark-whole-buffer) 現在のバッファ全体を region にする
- C-x r k (kill-rectangle) 長方形に kill-region
- C-x r i (yank-rectangle) 長方形に yank

バッファ / ウィンドウ操作

- C-x b (switch-to-buffer) ウィンドウのバッファを切り換える
- C-x C-b (list-buffers) 存在しているバッファ一覧を表示
- C-x k (kill-buffer) バッファそのものを消去する
- C-x 0 (delete-window) ウィンドウを消去する
- C-x 1 (delete-other-windows) ウィンドウを画面いっぱい広げる
- C-x 2 (split-window-vertically) 上下に 2分割 (C-x ^ で広げる)
- C-x 3 (split-window-horizontally) 左右に 2分割 (C-x { , C-x } で広げる)
- C-x o (other-window) カーソルを次のウィンドウへ移動 (時計回り)

文字列検索 / 置換

- C-s (issearch-forward) 順方向に検索
- C-r (issearch-backward) 逆方向に検索
- M-% (query-replace) 文字列置換 (「!」で一度に置換できる)

ヘルプの使いかた

- (describe-function) このコマンドは何をする ?
- (describe-key) このキー操作は何をする ?
- (where-is) このコマンドはどここのキーにある ?
- (describe-variable) この変数は何を設定するもの ?
- (describe-bindings) 現在のキー割り当ての一覧は ?

その他覚えておくと便利なコマンド

- C-g (keyboard-quit) 現在実行中の操作を中止
- C-z (suspend-emacs) Emacs を一時停止する (アイコン化)
- C-u (universal-argument) 次に入力するコマンドを 4回実行する (2回押せば 16回)
- ESC 数字 次に入力するコマンドを数字の回数だけ実行 (ESC 1 0 0 a なら 100個の a を入力)
- C-/ (advertised-undo) ひとつ前の操作を取り消し、元に戻す(undo)大窪設定
- C-x C-c (save-buffers-kill-emacs) すべてのファイルを保存し emacs を終了
- C-x ((start-kbd-macro) マクロの記録を開始
- C-x) (end-kbd-macro) マクロの記録を終了
- C-x e (call-last-kbd-macro) 記録したマクロを実行
- M-q (fill-paragraph) 今いる段落を強制的に桁揃え (= fill)
- C-x f (set-fill-column) M-q の桁揃え位置を現カーソル位置に設定
- C-x ; (comment-region) regionの範囲をコメントアウトする
- C-x : (uncomment-region) regionの範囲のコメントアウトを消す
- --- (auto-fill-mode) 自動的に桁揃えするモードに
- --- (untabify) region 内のタブ文字をスペースに変換